

# КАТАЛОГ

СТРІЧКИ КЛЕЙКІ та ПЛІВКИ ЗАХИСНІ  
ТМ МАЙСТЕР ORIGINAL TAPE

## Стрічка клейка Малярна (жовта)



НАЙМЕНУВАННЯ	ЦІНА (грн)	ЗАСТОСУВАННЯ
Стрічка клейка Малярна (жовта) 19мм*20	8,73	<ul style="list-style-type: none"> <li>Захист поверхонь при проведенні оздоблювальних робіт;</li> <li>Маскування дверних та віконних відкосів, плінтусів від потрапляння фарб;</li> <li>Фіксація захисних плівок та полотен на дверях, вікнах і стінах;</li> <li>Проведення загальних оздоблювальних і ремонтно-будівельних робіт;</li> <li>Тимчасова фіксація деталей при склеюванні;</li> <li>Фіксація рухомих елементів меблів при транспортуванні;</li> <li>Проведення ремонтних кузовних робіт на СТО.</li> </ul>
Стрічка клейка Малярна (жовта) 19мм*40	17,10	
Стрічка клейка Малярна (жовта) 25мм*20	11,40	
Стрічка клейка Малярна (жовта) 25мм*40	22,38	
Стрічка клейка Малярна (жовта) 38мм*20	16,92	
Стрічка клейка Малярна (жовта) 38мм*40	33,60	
Стрічка клейка Малярна (жовта) 48мм*20	21,17	
Стрічка клейка Малярна (жовта) 48мм*40	41,81	
Стрічка клейка Малярна (жовта) 72мм*20	32,30	
Стрічка клейка Малярна (жовта) 72мм*40	63,86	

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Матеріал основи:** крепований папір;  
**Колір основи:** жовтий;  
**Клейова основа:** синтетичний каучук;  
**Термостійкість:** від +5 до +50°C;

**Стійкість до:** розчинників;  
**Сумісність з матеріалами:** шпакльовані поверхні, деревина, метали, гіпсокартон, пластики;  
**Сумісність з поверхнями:** рівні, шорсткі;  
**Застосування:** всередині приміщень.

## Стрічка клейка Малярна Фасадна (синя)



НАЙМЕНУВАННЯ	ЦІНА (грн)	ЗАСТОСУВАННЯ
Стрічка клейка Малярна Фасадна (синя) 38мм*40	76,97	<ul style="list-style-type: none"> <li>Захист поверхонь при проведенні фасадних оздоблювальних і ремонтних робіт;</li> <li>Маскування дверних та віконних відкосів при проведенні лакофарбових робіт;</li> <li>Фіксація захисних плівок та полотен на дверях, вікнах і стінах;</li> <li>Маскування елементів і деталей в приміщеннях з пониженою температурою;</li> <li>Захист та маскування ділянок при проведенні лакофарбових робіт в промислових цехах.</li> </ul>
Стрічка клейка Малярна Фасадна (синя) 48мм*40	94,93	
Стрічка клейка Малярна Фасадна (синя) 72мм*40	144,81	

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Матеріал основи:** крепований папір;  
**Колір основи:** синій;  
**Клейова основа:** акриловий сольвент;  
**Термостійкість:** від 0 до +70°C;

**Стійкість до:** УФ-випромінювання, вологи, розчинників;  
**Сумісність з матеріалами:** шпакльовані поверхні, цегла, бетон, деревина, каміння, метали, пластики;  
**Сумісність з поверхнями:** рівні, шорсткі, нерівні;  
**Застосування:** всередині та ззовні приміщень.

## Плівка захисна з малярною стрічкою



НАЙМЕНУВАННЯ	ЦІНА (грн)	ЗАСТОСУВАННЯ
Плівка захисна з малярною стрічкою (висота 0,55м/довжина 15м)	50,79	<ul style="list-style-type: none"> <li>Захист стін, меблів і побутової при проведенні лакофарбових робіт;</li> <li>Маскування фасадів будівель, парканів та інших вуличних об'єктів;</li> <li>Захист поверхонь при проведенні робіт з свердління та монтажу;</li> <li>Маскування кузова авто при проведенні фарбувальних робіт;</li> <li>Укриття елементів екстер'єру та інтер'єру при проведенні ремонтних робіт.</li> </ul>
Плівка захисна з малярною стрічкою (висота 1,1м/довжина 15м)	80,14	
Плівка захисна з малярною стрічкою (висота 1,5м/довжина 15м)	93,06	
Плівка захисна з малярною стрічкою (висота 2,7м/довжина 15м)	147,55	

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Матеріал основи:** поліетилен+крепований папір;  
**Колір основи:** прозора плівка+жовта стрічка;  
**Клейова основа:** синтетичний каучук;  
**Термостійкість:** від +5 до +50°C;

**Стійкість до:** розчинників, хімікатів;  
**Сумісність з матеріалами:** шпакльовані поверхні, бетон, деревина, цегла, каміння, метали, пластики;  
**Сумісність з поверхнями:** рівні, шорсткі;  
**Застосування:** всередині та ззовні приміщень.



## Стрічка клейка Ізоляційна ПВХ 130мкм

НАЙМЕНУВАННЯ	ЦІНА (грн)	ЗАСТОСУВАННЯ
Стрічка клейка Ізоляційна ПВХ 130мкм (синя) 15мм*20м	22,52	<ul style="list-style-type: none"> <li>Електроізоляція кабелів, проводів та дротів;</li> <li>Механічний захист різноманітних електричних матеріалів;</li> <li>Ремонт елементів моторного відсіку авто;</li> <li>Проведення загальних електромонтажних робіт;</li> <li>Ремонт побутової техніки;</li> <li>Маркування кабельно-провідникової продукції.</li> </ul>
Стрічка клейка Ізоляційна ПВХ 130мкм (чорна) 15мм*20м	22,52	
Стрічка клейка Ізоляційна ПВХ 130мкм (синя) 19мм*20м	28,32	
Стрічка клейка Ізоляційна ПВХ 130мкм (чорна) 19мм*20м	28,32	



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Матеріал основи:** ПВХ;  
**Колір основи:** синій, чорний;  
**Клейова основа:** синтетичний каучук;  
**Термостійкість:** від -30 до +80°C;

**Напруга пробую:** 6000В;  
**Сумісність з матеріалами:** гума, метали, пластики;  
**Сумісність з поверхнями:** рівні, шорсткі, нерівні;  
**Застосування:** всередині та ззовні приміщень.

## Стрічка клейка пакувальна посилена 45мкм



НАЙМЕНУВАННЯ	ЦІНА (грн)	ЗАСТОСУВАННЯ
Стрічка клейка пакувальна посилена 45мікронів (прозора) 45мм*50 (туба бшт)	7,82	<ul style="list-style-type: none"> <li>Упаковка, маркування і заклеювання коробок для зберігання та транспортування;</li> <li>Маркування військових елементів одягу та спорядження;</li> <li>Пломбування відправок і посилок;</li> <li>Організація обліку різних виробів за найменуваннями і типами на виробництві та складах;</li> <li>Маркування при ручному та автоматичному заклеюванні ящиків, тари;</li> <li>Декоративне пакування продукції;</li> <li>Проведення дрібних ремонтних робіт.</li> </ul>
Стрічка клейка пакувальна посилена 45мікронів (прозора) 45мм*100 (туба бшт)	12,80	
Стрічка клейка пакувальна посилена 45мікронів (прозора) 45мм*200 (туба бшт)	21,89	
Стрічка клейка пакувальна посилена 45мікронів (прозора) 45мм*300 (туба бшт)	37,97	
Стрічка клейка пакувальна посилена 45мікронів (прозора) 45мм*500 (туба бшт)	53,99	
Стрічка клейка пакувальна посилена 45мікронів (прозора) 45мм*1000 (туба бшт)	91,41	



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Матеріал основи:** ВОРР-плівка;  
**Колір основи:** прозорий;  
**Клейова основа:** акрилова емульсія;  
**Термостійкість:** від 0 до +50°C;

**Стійкість до:** механічних навантажень;  
**Сумісність з матеріалами:** картон, папір, деревина, пластики, метали;  
**Сумісність з поверхнями:** рівні, шорсткі;  
**Застосування:** всередині та ззовні приміщень.

## Стрічка клейка серпянка



НАЙМЕНУВАННЯ	ЦІНА (грн)	ЗАСТОСУВАННЯ
Стрічка клейка серпянка 50мм*45м	50,07	<ul style="list-style-type: none"> <li>Захист поверхонь від тріщин при проведенні шпаклювальних робіт;</li> <li>Вирівнювання площин стін і стель;</li> <li>Згладжування цілісності конструкцій з гіпсокартону;</li> <li>Армування панелей і кутів;</li> <li>Запобігання утворенню тріщин в кутах та стиках;</li> <li>Армування і захист від розтріскування з'єднань та швів між листами гіпсокартону;</li> <li>Маскування і виправлення дефектів шпаклівки;</li> <li>Проведення загальних будівельних, ремонтних і оздоблювальних робіт.</li> </ul>
Стрічка клейка серпянка 75мм*45м	72,29	
Стрічка клейка серпянка 100мм*45м	96,00	



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Матеріал основи:** склотканина;  
**Колір основи:** білий;  
**Клейова основа:** каучук;  
**Термостійкість:** від -20 до +80°C;

**Стійкість до:** відшарування, вологи, уф-випромінювання;  
**Сумісність з матеріалами:** оштукатурені та шпакльовані поверхні, гіпсокартон, ДСП, ДВП;  
**Сумісність з поверхнями:** рівні, шорсткі;  
**Застосування:** всередині та ззовні приміщень.



## Стрічка клейка Армована

НАЙМЕНУВАННЯ	ЦІНА (грн)	ЗАСТОСУВАННЯ
Стрічка клейка Армована (сіра) 48мм*10м	28,69	<ul style="list-style-type: none"> <li>Герметизація стиків і з'єднань труб та повітропроводів;</li> <li>Проведення загальних ремонтно-будівельних робіт;</li> <li>Фіксація паро- та гідробар'єрних матеріалів;</li> <li>Пакування габаритних вантажів;</li> <li>Ізоляція сантехнічних з'єднань;</li> <li>Проведення гідротехнічних ремонтних робіт;</li> <li>Фіксація тканинних покриттів та плівок;</li> <li>Ремонт меблів, автомобільних деталей, побутових предметів;</li> <li>Латання порізів тентів тощо.</li> </ul>
Стрічка клейка Армована (сіра) 48мм*25м	70,31	
Стрічка клейка Армована (сіра) 48мм*40м	111,89	
Стрічка клейка Армована (сіра) 48мм*50м	139,64	
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
<b>Матеріал основи:</b> тканина ламінована PE; <b>Колір основи:</b> сірий; <b>Клейова основа:</b> синтетичний каучук; <b>Термостійкість:</b> від -20 до +70°C;		<b>Стійкість до:</b> механічних навантажень, пару, уф-випромінювання; <b>Сумісність з матеріалами:</b> метали, плівки, деревина, пластики, тканина; <b>Сумісність з поверхнями:</b> рівні, шорсткі; <b>Застосування:</b> всередині та ззовні приміщень.



## Стрічка клейка Алюмінієва +150°C

НАЙМЕНУВАННЯ	ЦІНА (грн)	ЗАСТОСУВАННЯ
Стрічка клейка Алюмінієва +150°C 48мм*10м	33,08	<ul style="list-style-type: none"> <li>Монтаж систем опалення, вентиляції, водопостачання та кондиціонування;</li> <li>Фіксація утеплювальних матеріалів;</li> <li>Ізоляція протікань диму та пару у димоходах та повітропроводах;</li> <li>Склеювання відбиваючої теплоізоляції;</li> <li>Герметизація стиків і швів повітропроводів;</li> <li>Монтаж кліматичної техніки;</li> <li>Захист металевих поверхонь від корозії;</li> <li>Ремонт холодильного обладнання;</li> <li>Інсталяція печей, димоходів, камінів та сауен;</li> <li>Монтаж та ремонт покрівель;</li> <li>Проведення ремонтно-будівельних робіт.</li> </ul>
Стрічка клейка Алюмінієва +150°C 48мм*25м	81,12	
Стрічка клейка Алюмінієва +150°C 48мм*40м	129,17	
Стрічка клейка Алюмінієва +150°C 48мм*50м	161,16	
Стрічка клейка Алюмінієва +150°C 72мм*25м	123,71	
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
<b>Матеріал основи:</b> алюмінієва фольга; <b>Колір основи:</b> алюмінієвий; <b>Клейова основа:</b> синтетичний каучук; <b>Термостійкість:</b> від -30 до +150°C;		<b>Стійкість до:</b> пару, вологи, уф-випромінювання, хімікатів; <b>Сумісність з матеріалами:</b> мін.вата, спінений PE, метали, пластики, плівки, фольга; <b>Сумісність з поверхнями:</b> рівні, шорсткі, нерівні; <b>Застосування:</b> всередині та ззовні приміщень.



## Стрічка клейка Двостороння армована на тканинній основі

НАЙМЕНУВАННЯ	ЦІНА (грн)	ЗАСТОСУВАННЯ
Стрічка клейка Двостороння армована на тканинній основі 48мм*5м	31,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кріплення лінолеуму, килимів та інших підлогових покриттів;</li> <li>Ремонт м'яких елементів меблів;</li> <li>Виробництво декоративних елементів і Hand Made;</li> <li>Склеювання утеплювальних матеріалів;</li> <li>Облаштування виставкових залів та інших місць масових заходів;</li> <li>Тимчасова фіксація виробів при гравіруванні та лазерній порізці;</li> <li>Фіксація текстильних елементів у швейній галузі;</li> <li>Виробництво та ремонт меблів.</li> </ul>
Стрічка клейка Двостороння армована на тканинній основі 48мм*10м	62,02	
Стрічка клейка Двостороння армована на тканинній основі 48мм*25м	153,50	
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
<b>Матеріал основи:</b> поліпропіленова тканина; <b>Колір основи:</b> білий; <b>Клейова основа:</b> синтетичний каучук; <b>Термостійкість:</b> від -20 до +70°C;		<b>Стійкість до:</b> пару, вібрацій; відшарування, вологи; <b>Сумісність з матеріалами:</b> текстиль, плівки, метали, пластики, деревина; <b>Сумісність з поверхнями:</b> рівні, шорсткі, нерівні; <b>Застосування:</b> всередині та ззовні приміщень.



## Стрічка клейка Двостороння паперова



НАЙМЕНУВАННЯ	ЦІНА (грн)	ЗАСТОСУВАННЯ
Стрічка клейка Двостороння паперова (напівпрозора) 12мм*10м (туба 12шт)	8,82	<ul style="list-style-type: none"> <li>Виробництво картонно-паперової продукції: конверти, блокноти, каталоги, щоденники, папки тощо;</li> <li>Кріплення табличок, вивісок та інших інформаційних носіїв;</li> <li>Скрапбукінг, декор, hand made;</li> <li>Склеювання канцелярських та паперових виробів;</li> <li>Виробництво і монтаж рекламно-поліграфічної продукції;</li> <li>Виробництво POS-матеріалів: дисплеїв, плакатів, цінників, тримачів тощо;</li> <li>Проведення дрібних ремонтних робіт;</li> <li>Зрощування картонно-паперових рулонів.</li> </ul>
Стрічка клейка Двостороння паперова (напівпрозора) 20мм*10м (туба 8шт)	14,42	
Стрічка клейка Двостороння паперова (напівпрозора) 45мм*10м (туба 6шт)	32,00	
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
<b>Матеріал основи:</b> неткане полотно; <b>Колір основи:</b> напівпрозорий; <b>Клейова основа:</b> синтетичний каучук; <b>Термостійкість:</b> від 0 до +60°C;		<b>Стійкість до:</b> пилу; <b>Сумісність з матеріалами:</b> папір, картон, плівки, тканина, пластики; <b>Сумісність з поверхнями:</b> рівні, шорсткі; <b>Застосування:</b> всередині приміщень.

## Стрічка клейка Двостороння поліпропіленова плівкова



НАЙМЕНУВАННЯ	ЦІНА (грн)	ЗАСТОСУВАННЯ
Стрічка клейка Двостороння поліпропіленова плівкова (прозора) 48мм*5м	23,41	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кріплення підлогових покриттів;</li> <li>Виробництво і монтаж рекламно-поліграфічної продукції;</li> <li>Облаштування торговельних майданчиків;</li> <li>Кріплення табличок, вивісок та інших інформаційних носіїв;</li> <li>Виробництво конвертів, блокнотів, каталогів, щоденників, папок тощо;</li> <li>Проведення загальних ремонтно-монтажних робіт;</li> <li>Зрощування картонно-паперових рулонів.</li> </ul>
Стрічка клейка Двостороння поліпропіленова плівкова (прозора) 48мм*10м	45,70	
Стрічка клейка Двостороння поліпропіленова плівкова (прозора) 48мм*25м	112,69	
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
<b>Матеріал основи:</b> поліпропіленова плівка; <b>Колір основи:</b> прозорий; <b>Клейова основа:</b> синтетичний каучук; <b>Термостійкість:</b> від -20 до +70°C;		<b>Стійкість до:</b> відшарування, пару, вологи; <b>Сумісність з матеріалами:</b> картон, пластики, папір, деревина, метали; <b>Сумісність з поверхнями:</b> рівні; <b>Застосування:</b> всередині та ззовні приміщень.

## Стрічка клейка Двостороння швидкої фіксації



НАЙМЕНУВАННЯ	ЦІНА (грн)	ЗАСТОСУВАННЯ
Стрічка клейка Двостороння швидкої фіксації (прозора) 12мм*2м	14,27	<ul style="list-style-type: none"> <li>Монтаж LED / світлодіодних стрічок і гірлянд, лінійних світильників;</li> <li>Склеювання прозорих поверхонь, котрі вимагають невидимості з'єднання (скло, прозорі пластики);</li> <li>Монтаж панелей, накладок та профілів;</li> <li>Виробництво POS-матеріалів: цінників, тримачів, стендів тощо;</li> <li>Кріплення табличок, вивісок та інших інформаційних носіїв;</li> <li>Проведення загальних ремонтно-монтажних робіт;</li> <li>Виробництво рекламно-поліграфічної продукції.</li> </ul>
Стрічка клейка Двостороння швидкої фіксації (прозора) 19мм*2м	20,81	
Стрічка клейка Двостороння швидкої фіксації (прозора) 12мм*5м	33,66	
Стрічка клейка Двостороння швидкої фіксації (прозора) 19мм*5м	52,47	
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
<b>Матеріал основи:</b> ПЕТ-плівка; <b>Колір основи:</b> прозорий; <b>Клейова основа:</b> модифікований акрил; <b>Термостійкість:</b> від -30 до +120°C;		<b>Стійкість до:</b> УФ-випромінювання, вологи, вібрацій; <b>Сумісність з матеріалами:</b> метали, пластики, деревина, скло, картон; <b>Сумісність з поверхнями:</b> рівні; <b>Застосування:</b> всередині та ззовні приміщень.

## Стрічка клейка Двостороння спінена Універсальна



НАЙМЕНУВАННЯ	ЦІНА (грн)	ЗАСТОСУВАННЯ
Стрічка клейка Двостороння спінена Універсальна (біла) 12мм*2м	8,51	<ul style="list-style-type: none"> <li>Виробництво та ремонт меблів;</li> <li>Фіксація дзеркал та фальш-панелей;</li> <li>Монтаж панелей, накладок та профілів;</li> <li>Приклеювання побутових предметів: гачків, вішалок, термометрів;</li> <li>Фіксація фурнітури, жалюзі, полиць;</li> <li>Виробництво POS-матеріалів: цінників, тримачів, стендів тощо;</li> <li>Кріплення табличок, вивісок та інших інформаційних носіїв;</li> <li>Проведення загальних ремонтно-монтажних робіт.</li> </ul>
Стрічка клейка Двостороння спінена Універсальна (біла) 19мм*2м	12,90	
Стрічка клейка Двостороння спінена Універсальна (біла) 30мм*2м	19,81	
Стрічка клейка Двостороння спінена Універсальна (біла) 12мм*5м	20,09	
Стрічка клейка Двостороння спінена Універсальна (біла) 19мм*5м	31,13	
Стрічка клейка Двостороння спінена Універсальна (біла) 30мм*5м	48,49	

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Матеріал основи:** спінений поліетилен;  
**Колір основи:** білий;  
**Клейова основа:** синтетичний каучук;  
**Термостійкість:** від -20 до +70°C;

**Стійкість до:** вібрацій, пару, відшарування;  
**Сумісність з матеріалами:** метали, деревина, пластики, скло, кераміка;  
**Сумісність з поверхнями:** рівні, шорсткі, нерівні;  
**Застосування:** всередині приміщень.

## Стрічка клейка Двостороння спінена Авто



НАЙМЕНУВАННЯ	ЦІНА (грн)	ЗАСТОСУВАННЯ
Стрічка клейка Двостороння спінена Авто (чорна) 9мм*2м	6,62	<ul style="list-style-type: none"> <li>Монтаж бокових та передніх дефлекторів («вітровики» та «мухобійки»), спойлерів заднього скла;</li> <li>Кріплення балансуювальних тягарців;</li> <li>Шумо- та вібро ізоляція поверхонь, стиків та з'єднань в авто;</li> <li>Кріплення молдингів;</li> <li>Склеювання між собою деталей, котрі мають шорстку або нерівну структуру поверхні;</li> <li>Проведення ремонтних кузовних ремонтних робіт;</li> <li>Кріплення хромованих елементів салону та кузову авто;</li> <li>Склеювання криволінійних деталей та геометрично недосконалих елементів авто;</li> <li>Монтаж автомобільних аксесуарів та деталей;</li> <li>Проведення ремонтно-монтажних робіт.</li> </ul>
Стрічка клейка Двостороння спінена Авто (чорна) 12мм*2м	8,51	
Стрічка клейка Двостороння спінена Авто (чорна) 19мм*2м	12,90	
Стрічка клейка Двостороння спінена Авто (чорна) 9мм*5м	15,38	
Стрічка клейка Двостороння спінена Авто (чорна) 12мм*5м	20,11	
Стрічка клейка Двостороння спінена Авто (чорна) 19мм*5м	31,17	

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Матеріал основи:** спінений поліетилен;  
**Колір основи:** чорний;  
**Клейова основа:** синтетичний каучук;  
**Термостійкість:** від -30 до +80°C;

**Стійкість до:** вологи, уф-випромінювання, дорожньої солі, вібрацій;  
**Сумісність з матеріалами:** метали, пластики, деякі види гуми, скло, деревина;  
**Сумісність з поверхнями:** рівні, шорсткі, нерівні;  
**Застосування:** всередині та зовні авто.

## Стрічка клейка Двостороння піно-акрилова



НАЙМЕНУВАННЯ	ЦІНА (грн)	ЗАСТОСУВАННЯ
Стрічка клейка Двостороння піно-акрилова (прозора) 12мм*2м	28,51	<ul style="list-style-type: none"> <li>Склеювання та виготовлення каркасів та інших конструкцій;</li> <li>Монтаж предметів, котрі піддаватимуться великим навантаженням;</li> <li>Кріплення зовнішніх щитків, боксів, камер;</li> <li>Виробництво та ремонт меблів;</li> <li>Монтаж панелей, накладок та профілів;</li> <li>Приклеювання побутових предметів: гачків, вішалок, термометрів;</li> <li>Фіксація фурнітури, жалюзі, полиць;</li> <li>Кріплення табличок, вивісок та інших інформаційних носіїв.</li> </ul>
Стрічка клейка Двостороння піно-акрилова (прозора) 15мм*2м	35,28	
Стрічка клейка Двостороння піно-акрилова (прозора) 19мм*2м	44,30	

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Матеріал основи:** акрил;  
**Колір основи:** прозорий;  
**Клейова основа:** модифікований акрил;  
**Термостійкість:** від -30 до +120°C;

**Стійкість до:** уф-випромінювання, вологи, вібрацій;  
**Сумісність з матеріалами:** метали, пластики, деревина, скло, кераміка;  
**Сумісність з поверхнями:** рівні, шорсткі;  
**Застосування:** всередині та зовні приміщень.

Постачальник: ТОВ "ВК "МЕГАБУД".  
м.Житомир, пр-т Незалежності, 81-А, 10004.  
Тел.: (0412) 42-05-91.